



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovoječka 4a

tel. 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax. 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

TROŠKOVNIK EKO TOČKA JANKOVAC - PARK PRIRODE PAPUK

NAMJEŠTAJ I OPREMA

NAMJEŠTAJ I OPREMA

OPĆI UVJETI ZA SVE STAVKE:


U jediničnoj cijeni izvedbe opreme uključeno je:

- dobava, doprema, izrada, ugradnja i montaža prema shemi
- sav potreban spojni, vezni i priključni materijal
- zaštita svih okolnih prostora, opreme od prljanja i oštećenja uslijed montaže
- izrada radioničkog nacrtu sa načinom učvršćenja i fiksiranja u okolne konstrukcije koji prije izvedbe mora ovjeriti Projektant
- prezentacija Projektantu uzoraka materijala na odabir
- izvedba do pune funkcionalnosti
- odvoz i zbrinjavanje svog ambalažnog otpada



NAPOMENA:


U jedinične cijene uključena je:


- dobava, doprema, sav transport i montaža.
- zaštita svih okolnih prostora, opreme od prljanja i oštećenja uslijed montaže
- prezentacija Projektantu uzoraka materijala na odabir
- montaža i postava do pune funkcionalnosti
- odvoz i zbrinjavanje svog ambalažnog otpada

BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
1	<p>Klupe za sjedenje dimenzija 130/36/43-85 cm. Klupa izrađena od masivnih drvenih letvi međusobno povezanih i impregniranih za vanjsku upotrebu. Presjek letve minimalno 8x5 cm. Sve izvedeno kao priložena slika. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	5		
2	<p>Dobava, postava koša za otpatke samostojećeg četvrtastog aluminijskog s pepeljarom, dimenzije 49*49*95 cm, zapremnine 75 l, proizvod kao VOJTEK OPREMA tip 2351P ili jednako vrijedan</p> <p>.....</p>	kom	4		
3	<p>Aluminijski otirač s alu-profilom i gumenim umetkom, dimenzije 200x180, visine 27mm. Model kao EMCO alu-otirač, tip G s gumenim umetkom ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p>	kom	1		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČNA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
4	<p>Samostojeći stalak za promidžbene materijale od prozirnog pleksiglasa dimenzija š/d/v: 101/35/198, minimalne debljine 8 mm. Izvedba kao prema predlošku (FOTOGRAFIJA), za propagandne materijale format A4, A5, odnosno š/d: 148/210, sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	4		
5	<p>Stolni stalak za promidžbene materijale od prozirnog pleksiglasa, približne dimenzije š/d/v: 23/23/44, minimalne debljine 6 mm, okretni 360°, za promidžbene materijale, 21 džepića i to minimalno 6xA5 i 9x100/210. Izvedba kao prema predlošku (FOTOGRAFIJA) Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> 	kom	4		
6	Dobava i postava kao Bonsai bukva, grab ili slično, velika lončanica visine do 45 cm - sve prema izboru Investitora	kom	2		
7	Dobava i postava kao Tisa ili božikovine - mala lončanica visine od 20 - 40 cm - sve prema izboru Investitora.	kom	2		
8	<p>Samostojeća dvostrana vješalica za odjeću s držačem kišobrana, metalno postolje, drvena konstrukcija i držala, visina 180 cm, izvedba vješalice od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	1		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
9	<p>Radni stol, Dimenzija š/d/v=200x70xh-75 cm. Ploča stola izvedena od oplemenjene iverice 3,8 cm debljine dekor prema odabiru projektanta. Svi rubovi kantirani ABS trakom 2/42 mm. Noge stola izvedene iz metalnog trokutastog profila presjeka 6x4,8x4,8 cm koje se vežu s veznikom pravokutnim 4x2 cm radi statičkog ukrućenje. Stol ima plastificiranu metalnu perforiranu masku u RAL-u prema izboru projektanta. Noge imaju mikroregulaciju +-1,5 cm radi niveliranja. Noge stola su plastificirane u Ral prema odabiru projektanta u struktur izvedbu. Stol ima distancere 1 cm kako bi ploča stola bila uzdignuta 1 cm iznad nogu. Ugraditi rozetu za prolaz kablova. Između dva stola ugraditi pregradu dim 160x50x0,8 izvedenu od zamućenog pleksiglasa debljine 8 mm. Plexi pregrada pričvršćena L- nosačima. Proizvod odgovara normama: HRN EN 527-1:2011; HRN EN 527-2:2003; HRN EN 527-3:2003 Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	2		
10	<p>Stolica srednje visine oslonjena na krom zvijezdu sa kotačićima. Rukonasloni od bukovog drveta ili imitacije bukovog drveta 4D, podesivi po visini, bočno, naprijed-nazad i lijevo-desno. Sjedalo obloženo visokokvalitetnom spužvom i negorivom tkaninom ili mikrofibrom crne boje, puni ful synchro mehanizam. Donja strana sjedala ima oblogu od crnog polipropilena na koju je pričvršćen mehanizam i plinski podizač za visinu sjedenja kao na slici. Naslon stolice izveden od kromiranog metalnog okvira presvučen crnom visoko kvalitetnom mrežom. Mogućnost blokade naslona u minimalno tri položaja. Dim: cca š68xd56xv100/119 cm. Baza zvjezdasta kromirana, minimalni raspon baze 630 mm, zbog veće sigurnosti od prevrtanja. Napomena: kotačići moraju biti predviđeni za daščani pod. Operativna stolica tip kao na slici ili jednakovrijedna. Uz ponudu dostaviti fotografiju ukoliko se nudi alternativna stolica. Jamstvo minimalno dvije godina.Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	4		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
11	<p>Mobilni ladičar na 4 kotača, sa tri izvlačne ladice i centralnom bravicom, dim: 42x57x58 cm. Sve izvedeno prema shemi 02.</p> <p>Kompletna struktura ladičara i fronte ladica od iverice debljine 18 mm s 0,4 mm debelom melaminskom folijom. Stranice ladica su od istog materijala debljine 12 mm i presvučene crnim PVC-om radi dodatne čvrstoće. Dno ladica je od šperploče debljine 3 mm. Sve 3 ladice imaju centralno zaključavanje s metalnom šipkom. U korpusu i na rubovima ladica moraju biti ugrađene metalne vodilice s plastičnim, nečujnim ležajima za samostalno otvaranje/zatvaranje svake ladice. Ladice imaju ABS rub debljine 2 mm. Ladičar ima 4 plastična kotača s okretanjem od 360°. Napomena: kotačići moraju biti predviđeni za parket pod. Ručkice ladica izrađene su od metala. Proizvod odgovara normama HRN EN 14073-2:2008; HRN EN 14073-3:2008; HRN EN 14074:2008</p>	kom	4		
12	<p>Ormar s vratima. Dim. 200x40xh-200cm. Sve izvedeno prema shemi 13. Korpus, police, leđa izvedena od oplemenjene iverice 18 mm dekor prema odabiru projektanta. Rubovi kantirani ABS trakom. Fronte ormara izvedene od oplemenjene iverice 18 mm dekor prema odabiru projektanta. Ormar je izveden iz 4 korpusa širine 50 cm i svaki koprus ima 8 mobilnih polica. Ormari imaju metalne prihvatnike te trozapornu bravicu za zaključavanje. Proizvod odgovara normama: HRI CEN/TR 14073-1, HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008</p>	kom	1		
13	<p>Samostojeća vješalica za odjeću s držačem kišobrana, metalna osnova i držala, visina 170 cm.</p> <p>Kao proizvod Rexite, Program Cribbio Aluminium ili jednakovrijedno</p> 	kom	1		
14	<p>Dobava, dostava i montaža negorivih trakastih zavjesa tip kao MVK LUX STANDARD 250 mm ili jednakovrijedan - vertikalne trake, visine u rasponu do 250 cm ovisno o visini prostorije, uključivo sa svim potrebnim mehanizmom za klizanje i zaokretanje traka kao i fiksiranje. Širina traka 250 mm. Postava u adekvatne vodilice koje ulaze u stavku, a trebaju biti fiksirane u spuštenu strop. Fiksiranje vršiti leptir metalnim vijcima duljine 13 cm.</p> <p>Zavjese kližu obostrano od sredine prostorije prema krajevima. Izvodi se u svemu prema dogovoru s investitorom i uz predočenje uzorka na odobrenje te prema dodatnim izmjerama prostorija na licu mjesta. Obračun po m2 površine pokrivena ugrađenim zavjesama.</p>	m2	20		

BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
15	Dobava i postava ratan žardinjere dimenzija d40xš30xv60 cm, nijansa 49 ili 66, kao proizvod Rattan žardinjera 1 proizvođača Rattan Sedia ili jednakovrijedan Stavka uključuje uz žardinjeru i sobnu biljku kao Zamioclusas visine od 60 - 80 cm.	kom	4		
16	<p>Osnovna konstrukcija baze stolice je od okruglih varenih čeličnih cijevi min. promjera 22 mm , ili kvadratnih min. presjeka 15x15 mm, zaštićenih epoksi bojama. Stolica je oslonjena na 4 noge. Sjedalo i naslon su ergonomski oblikovani od hrastove furnirane šperploče min. debljine 12 mm. Sjedište i naslon stolice tapecirani su s prednje strane u koži , dekor po izboru projektanta. Stolica mora omogućiti pravilan položaj leđa s punim osloncem na leđni naslon pod kutom od 97° .</p> <p>Dimenzije: visina stolice 86 cm, širina stolice 43 cm, dubina stolice 53 cm, visina sjedišta 47 cm. Težina pojedinačne stolice min. je 20 kg.</p> <p>Stolica mora imati plastične, otporne kapice na nogama za lakšu manipulaciju i odbojnik koji sprečavaju oštećenja kod manipulacije i skladištenja. Stolica se mora moći slagati jedna na drugu. Tapecirani stolac, tip kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>Obavezno dostaviti uzorak ponuđene stolice (uzorak 4)</p> 	kom	49		
17	Dobava i postava kaširanih fotografija dimenzije 50*70 cm s alu okvirom i kukicom za vješanje te zaštitnom laminacijom. Kaširane na kvalitetnom papiru kao Kodak Endura Premier ili jednakovrijedan na 10 mm ploče. Motiv prema izboru Investitora	kom	10		
18	Stol kuhinjski na metalnim plastificiranim nogama, 150x80x75 cm. Presjek noge 5x5 cm, noge međusobno povezane plastificiranim metalnim veznicima. Radna ploča stole debljine 25 mm, presvučena laminatom debljine 0,6 mm u dekoru po izboru projektanta, kantirana rubnom masivnom letvom slavonskog izbjeljenog hrasta. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan	kom.	1		







BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
19	<p>Prijemni pult (radni pult). Dimenzija š/d/v=160x85xh-85/110 cm. Sve izvedeno prema shemu 01. Radna ploha pulta izvedena od iverice 38 mm na koju se obostrano preša laminat 0,8 mm rub je izveden od masivnog drva presjeka 25x38 mm rubovi zaobljeni R-5 mm. Noge izvedene od iverice furnirane obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm. Radna ploha spojena sa nogama stola pod radijusom Rv- 12 cm.</p> <p>Obloga pulta izvedena od iverice 38 mm furnirane obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm. Na oblogu se ugrađuje Indirektna RGB rasvjeta za osvjetljavanje iza nadgradnje. U donjoj zoni obloge sokl Inox h 10 cm.</p> <p>Nadgradnja ploča stola je debljine 3,8 cm koja je napravljena iz tri sloja. Centralni sloj je izveden od MDF ploče 2 cm. koji se krivolinijski izrezuje na CNC- stroju prema točno definiranom obliku i radijusima te se međusobno širinski lijepi u cijeloj širini nadgradnje od 60 cm. Nadgradnja se pričvršćuje za oblogu pulta te se lijepi samoljepljivi logo print.</p> <p>Na centralni sloj se preša dva identična sloja specijalne savitljive šperploče debljine 0,9 cm. iz drva Ceiba vlagootporne gustoće 370 kg/m³. Na troslojni segment se furnira obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm.</p> <p>Površinska obrada srednjeg sloja 2 cm debljine lakira se u Ral prema odabiru projektanta. Dvokomponentni poliuretanski pigmentirani lak za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u dva sloja 2 puta po 120 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prianjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Površinska obrada vanjska dva sloja koja su furnirana 2K-poliuretanski prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 150 - 200 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prianjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p>	kom	1		



BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
19	<p>Fiksni ladičar s centralnim zaključavanjem. 4 Fronte ladic izvedene iz MDF-a 18 mm lakirana PU lakom u Ral prema odabiru projektanta. ladic Šifra vodilice 357 880 TANDEM 566 H plus BLUMOTION dubine 50 cm potpuna izvlaka. Fronte ladic ufrezane s glodalom prema uzorku 1. Korpus iveral 18 mm. Leđa puna iveral 18 mm. Dobava i postava.</p> <p>Pult se izvodi sa logom Parka prirode Papuk prema odabiru Investitora.</p>				
20	<p>Stolica visoka (barska) izvedba naslona i sjedišta iz hrastovog drvenog otpreska. Sjedište stolice je ojastučeno, izvedeno od alkantare, kao TEKSTUM ili jednakovrijedno, dekor po odabiru projektanta, a ostali vidljivi dio je od drva (drveni otpresak).</p> <p>Završna obrada bajcano i lakirano u bezbojni lak. Baza stolice kromirana s držačem za noge i plinskim podizačem. Razmak dijagonalni između kotača stolice minimalno 610 mm, zbog stabilnosti. Kotačići stolice sivi gumirani. Visina sjedišta minimalno 78 cm.</p>	kom	1		
21	<p>Polica / element</p> <p>Dimenzija š/d/v=42x30xh-42 cm. Sve izvedeno prema shemu 03. Elementi polica se slažu u dva stupca po pet komada, takva zidna polica je dimenzija š/d/v=84x30xh-210 cm.</p> <p>Polica izvedena od MDF-a ploča različitih debljina. Strop police izveden od MDF-a debljine 5 cm koja se pod kutem od 4,5° sužava na 1,8 cm debljinu.</p> <p>Stranica na koju se ugrađuje pant za vrata mora biti kontinuirano izvedena od MDF-a debljine 1,8 cm po cijeloj dužini. Suprotna stranica izveden od MDF-a debljine 5 cm koja se pod kutem od 4,5° sužava na 1,8 cm debljinu.</p> <p>Pod mora biti kontinuirano izveden od MDF-a debljine 1,8 cm po cijeloj dužini. Police fiksna izveden od MDF-a debljine 1,8 cm po cijeloj dužini. Leđa MDF-a puna 1,8 cm. sve obrade kao ostatak korpusa. Svi spojevi stranica, stropova, podova i polica izvedeni pod radiusom R-1 cm.</p> <p>Površinska obrada MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u dva sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prianjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Polica izvedena od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. ploča različitih debljina prema shemi 3. Rubovi furnirani furnirom identičnim 0,6 mm. Strop police izveden od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. debljine 5 cm koja se pod kutem od 4,5° sužava na 1,8 cm debljinu.</p>				

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
21	<p>Površinska obrada furnira 2K-poliuretanski prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 150 - 200 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Stranica na koju se ugrađuje pant za vrata mora biti kontinuirano izvedena od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. debljine 1,8 cm po cijeloj dužini.</p> <p>Suprotna stranica izvedena od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. debljine 4,5 cm koja se pod kutem od 4,5° sužava na 1,8 cm debljinu. Pod mora biti kontinuirano izveden od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. debljine 1,8 cm po cijeloj dužini.</p> <p>Police fiksna izveden od MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. debljine 1,8 cm po cijeloj dužini. Leđa MDF-a furniranog furnirom obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. puna 18 mm. sve obrade kao ostatak korpusa. Svi spojevi stranica, stropova, podova i polica izvedeni pod radiusom R-1 cm.</p> <p>Ugrađuje se 4 staklena vratna krila s mogućnošću zaključavanja svih vrata. Vrata izvedena od kaljenog stakla 5 mm. Donja vrata su do zone visine 2 korpusa a gornja vrata su u zoni ostala tri korpusa.</p> <p>Unutar elemenata postaviti led rasvjetu. 10 polica se slaže u 1 sklop ukupno 5 kompleta. Izrada uzorka segmenta 30x42xh-42 cm u hrast Tinti izvedbi prema uzorku 2</p>	kom	50		
22	<p>Klupa s naslonom i stolićem. Dimenzija š/d/v=226x50x45/75 cm. Sve izvedeno prema shemu 04. Sastoji se od dvosjeda, fotelje, jastuka i stolića, koji čine cjelinu. Dimenzija stolića 56x45xh-45cm, dimenzija fotelje 57x50xh-75cm, dimenzija dvosjeda 113x50xh-75cm. Sjedište klupe je ojastučeno, jastuci su izvedeni od alkantare, kao TEKSTUM ili jednakovrijedno, dekor po odabiru projektanta.</p> <p>Dimenzije sjedećih jastuka za dvosjed 113x45xh-10 cm i za fotelju 57x45xh-10 cm. Završna obrada bajcano i lakirano u bezbojni lak. Boja po odabiru projektanta. Stolić je izveden kompletno od masivnog drveta hrasta površinski obrađen na način kao ostali namještaj.</p> <p>Presjek noge stolića je 40x40 mm, ploča stolića debljine 38 mm. Spoj noga stolića i ploče visokokvalitetan i nevidljiv. Dvosjed i fotelja izvedba baze dvosjeda i fotelje je iz masivnog drveta hrasta kao i kod stolića, presjek noge je 40x40 mm.</p>	kpl	2		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČNA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
22	Naslon fotelje i dvosjeda je izveden iz vodootporne šperploče debljine 0,9 cm iz drva Ceiba vlagootporne gustoće 370 kg/m ³ , i visokokvalitetnog izbjeljenog hrastovog furnira Tinti debljine 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm. Naslon se spaja na bazu dvosjeda i fotelje visokokvalitetnim nevidljivim okovom.				
23	<p>Vitrina manja. Dimenzija š/d/v=70x70xh-59 cm. Izvedba sve prema shemi 06.</p> <p>Vitrina je izvedena iz jedne plohe koja je nepravilnog oblika i svijena pod točno određenim radijusima. Ploča se radi iz komada.</p> <p>Ploča je debljine 3,8 cm koja je napravljena iz tri sloja. Centralni sloj je izveden od MDF ploče 2 cm. koji se krivolinijski izrezuje na CNC- stroju prema točno definiranom obliku i radijusima te se međusobno širinski lijepi u cijeloj dubini vitrine od 70 cm.</p> <p>Na centralni sloj se preša dva identična sloja specijalne savitljive šperploče debljine 0,9 cm. iz drva Ceiba vlagootporne gustoće 370 kg/m³. Na troslojni segment se furnira obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm.</p> <p>Površinska obrada srednjeg sloja 2 cm debljine lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 120 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Površinska obrada vanjska dva sloja koja su furnirana 2K-poliuretanski prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 150 - 200 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Vitrina je izvedena u obliku slova U koja ima sve elemente izvedene pod radijusima, Rv - 12 cm, Ru- 8,2 cm.</p> <p>Unutarnji dio korpusa je perforiran svakih 32 mm za podešavanje rasporeda polica. U cijeni stavke uračunati 3 police od kaljenog stakla 8 mm. Ugraditi staklena vrata s mogućnošću zaključavanja, vrata su dimenzija š/v=62/51 cm. Leđa vitrine su izvedena od kaljenog stakla debljine 8 mm koja su fiksirana u utore. Strop vitrine izveden od kaljenog stakla debljine 8 mm koji je fiksiran u utore.</p>	kom	2		

BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
24	<p>Vitrina veća. Dimenzija š/d/v=70x70x75 cm. Izvedba sve prema shemi 05.</p> <p>Vitrina je izvedena iz jedne plohe koja je nepravilnog oblika i svijena pod točno određenim radijusima. Ploča se radi iz komada.</p> <p>Ploča je debljine 3,8 cm koja je napravljena iz tri sloja. Centralni sloj je izveden od MDF ploče 2 cm. koji se krivolinijski izrezuje na CNC- stroju prema točno definiranom obliku i radijusima te se međusobno širinski lijepi u cijeloj dubini ivitrine od 70 cm.</p> <p>Na centralni sloj se preša dva identična sloja specijalne savitljive šperploče debljine 0,9 cm. iz drva Ceiba vlagootporne gustoće 370 kg/m³. Na troslojni segment se furnira obostrano izbjeljeli prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi u zoni šperploče furnirani furnirom identičnim 0,6 mm.</p> <p>Površinska obrada srednjeg sloja 2 cm debljine lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 120 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Površinska obrada vanjska dva sloja koja su furnirana 2K-poliuretanski prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 150 - 200 g/m². Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Vitrina je izvedena u obliku slova U koja ima sve elemente izvedene pod radijusima, Rv - 12 cm, Ru- 8,2 cm.</p> <p>Unutarnji dio korpusa je perforiran svakih 32 mm za podešavanje rasporeda polica.</p> <p>U cijeni stavke uračunati 3 police od kaljenog stakla 8 mm. Ugraditi staklena vrata s mogućnošću zaključavanja, vrata su dimenzija š/v=62/67 cm. Leđa vitrine su izvedena od kaljenog stakla debljine 8 mm koja su fiksirana u utore. Strop vitrine izveden od kaljenog stakla debljine 8 mm koji je fiksiran u utore. Priložiti uz ponudu uzorak -segment vitrine s zadanim radijusom prema uzorku 3</p>	kom	3		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČNA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
25	<p>Dobava i postava dekorativne vaze zajedno s sobnom biljkom kao Sansevieria suffruticosa dimenzija od 50 - 70 cm. Dimenzije vaze 25- 35x25-35xh-60 cm, vaza ima konusni oblik. Sve izvedeno prema shemi 07. Izvedba vaze od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima. U vazi limeni umetak. U gornjem i donjem dijelu vaze postaviti led rasvjetu - sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p>  	kom	2		
26	<p>Dobava i postava dekorativne vaze zajedno s sobnom biljkom kao Zamiculcas visine od 50 - 80 cm. Dimenzije vaze 25- 35x25-35xh-60 cm, vaza ima konusni oblik. Sve izvedeno prema shemi 07a. izvedba vaze od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima. U vazi limeni umetak. U gornjem i donjem dijelu vaze postaviti led rasvjetu - sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p>  	kom	2		
27	<p>Dobava i postava dekorativne vaze zajedno s sobnom biljkom kao Ficus microcarpa visine od 30 - 50 cm. Dimenzija 20x20xh-15 cm. Sve izvedeno prema shemi 07b. Izvedba vaze od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima. U vazi limeni umetak. U gornjem i donjem dijelu vaze postaviti led rasvjetu - sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p>  	kom	2		

BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
28	<p>Dobava i postava dekorativne vaze - lončanice. Dimenzija 40x40xh-30 cm. Sve izvedeno prema shemi 07c. Izvedba vaze od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima. U vazi limeni umetak. U gornjem i donjem dijelu vaze postaviti led rasvjetu - sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	2		
29	<p>Dobava i postava dekorativne vaze - lončanice. Dimenzija 20x20xh-10 cm. Sve izvedeno prema shemi 07d. Izvedba vaze od drveta hrasta kao i ostali namještaj sa zelenim bočnim detaljima. U vazi limeni umetak. U gornjem i donjem dijelu vaze postaviti led rasvjetu - sve prema izboru investitora. Proizvod kao na slici ili jednakovrijedan</p> <p>.....</p> 	kom	2		
30	<p>Kuhinjski elementi (gornji i donji). Dimenzija š/d/v=354x60xh-90/217 cm. izmjeri na licu mjesta. Sve izvedeno prema shemi 09. Radna ploha, Dim. 354x60x3,8 cm. izrađena od oplemenjene iverice 3,8 cm debljine dekor prema odabiru projektanta.</p> <p>Donji elementi, Dim. 354x60x86 cm. Korpus izveden od oplemenjene iverice 1,8 cm prema odabiru investitora, svi rubovi kantirani ABS trakom 2/23 mm. Fronte izvedene iz MDF ploče 1,8 cm., lakirane u Ral prema odabiru projektanta sve prema uzorku 1.</p> <p>Površinska obrada MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u dva sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filtar za prašinu P2</p>				

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČNA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
30	<p>1. Element Š- 60 cm u koji se ugrađuje Hladnjak (ispod radne površine)</p> <p>2. Element Š- 60 cm koji ima mobilnu policu.</p> <p>3. Element Š- 60 cm, u koji se ugrađuju 3 ladice Tandembox 358 M, visina 96,5 mm TANDEMBOX plus potpuna izvlaka. Te PVC umetci pribora za jelo - kao DESIGN LINE ili jednakovrijedno – sivi za element 60 cm.</p> <p>4. Element Š- 60 cm u koji se ugrađuje perilica posuđa.</p> <p>5. Element Š- 60 cm, u koji se ugrađuje sudoper s jednim koritom 46 Inox 18/10, Košarasti Ventil 3, te jednoručna mješalica (slavina).</p> <p>6. Element Š- 54 cm koji ima mobilnu policu.</p> <p>Gornji elementi, Dim. 300x35x67 cm. Korpus izveden od oplemenjene iverice 1,8 cm prema odabiru investitora, svi rubovi kantirani ABS trakom 2/23 mm. Fronte izvedene iz MDF ploče 1,8 cm., lakirane u Ral prema odabiru projektanta sve prema uzorku 1.</p> <p>Površinska obrada MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u dva sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>1. Element Š - 60 cm element se zaokretnim vratima te mobilnom policom.</p> <p>2. Element Š - 60 cm element se zaokretnim vratima te mobilnom policom.</p> <p>3. Element Š - 60 cm, element se zaokretnim vratima te mobilnom policom. U ovaj element se ugrađuje napa.</p> <p>4. Element Š - 60 cm, element se zaokretnim vratima te mobilnom policom.</p> <p>5. Element Š - 60 cm, element se zaokretnim vratima te mobilnom policom.</p> <p>Svi elementi imaju ufrezane ručkice prema detalju ručkice, elementi s vratima imaju pante s usporivačima, te PVC nogice koje imaju mikroregulaciju te se na njih pričvršćuju Al sokl h- 10 cm.</p> <p>Sve mjere kontrolirati u naravi.</p>	kpl	1		

BR. ELE MEN TA	OPIS	JEDINI CA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
31	<p>Trapezni stol s mogućnošću slaganja prema potrebi. Dimenzija d/š/v=130x53xh-75 cm. Sve izvedeno prema shemi 10. Ploča stola izvedena od MDF-a 3,8 cm furniranog furnirom obostrano izbjeljeni prirodni furnir hrast Tinti 0,6 mm. Rubovi furnirani furnirom identičnim 0,6 mm.</p> <p>Površinska obrada vanjska dva sloja koja su furnirana 2K-poliuretanski prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Noge stola izvedene iz metalnog trokutastog profila presjeka 6x4,8x4,8 cm koje se vežu s veznikom pravokutnim 4x2 cm radi statičkog ukrućenje. Noge imaju mikroregulaciju +-1,5 cm radi niveliranja. Noge stola su plastificirane u Ral prema odabiru projektanta u struktur izvedbu. Istostranični trapez ima unutarnju stranicu dimenzija 25 cm, a vanjska je 130 cm.</p>	kom	20		
32	<p>Ugradni ormar između kuhinje i dvorane. Dimenzija š/d/v=216x55xh-217 cm. Sve izvedeno prema shemi 12. Korpus, police, leđa izvedena od oplemenjene iverice 18 mm dekor prema odabiru projektanta. Rubovi kantirani ABS trakom. Fronte izvedene iz MDF ploče 18 mm., lakirane u Ral prema odabiru projektanta.</p> <p>Površinska obrada MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prianjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Zaokretna vrata s bravicom trozapornom, ključem, spojnicom sa ublaživačem i ufrezanim otvorima za ventilaciju. Unutarnji dio korpusa je perforiran svakih 32 mm za podešavanje rasporeda polica. Ručka ufrezana u MDF frontu prema uzorku 1</p> <p>Tri ormara u nizu prvi nema police ima samo vrata koja služe za prolaz pant na tim vratima ravni koji ima ublaživač i može se zaokretati za 170 ° u drugi prostor, drugi ima 4 police po visini a treći ormar je u gornjoj zoni kosi prema prostoru.</p>	kpl	1		

BR. ELEMENTA	OPIS	JEDINIČNA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
33	<p>Ugradni ormar ispod kosog krova u dvorani. Dimenzija š/d/v=768x40xh-200cm. Smješten ispod kosog krova u dvorani (skošena bočna stranica prema shemi i izmjeri na licu mjesta). Sve izvedeno prema shemi 08.</p> <p>Korpus, police, leđa izvedena od oplemenjene iverice 18 mm, dekor prema odabiru projektanta. Rubovi kantirani ABS trakom. Fronte izvedene iz MDF ploče 18 mm., lakirane u Ral prema odabiru projektanta.</p> <p>Površinska obrada MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Zaokretna vrata s bravicom trozapornom, ključem, spojnicom sa ublaživačem i ufrezanim otvorima za ventilaciju. Unutarnji dio korpusa je perforiran svakih 32 mm za podešavanje rasporeda polica. Ručka ufrezana u MDF frontu prema uzorku 1</p> <p>12 ormara u nizu u gornjoj zoni kosi krov prema prostoru.</p>	kpl	1		
34	<p>Govornica</p> <p>Dimenzija š/d/v=70x60xh-115/100 cm. Sve izvedeno prema shemi 11. izvedena od furniranog MDF-a . Svi spojevi stranica, vrata, stropova, podova i polica izvedeni pod radiusom R-1 cm.</p> <p>Površinska obrada furniranog sloja 2K-poliuretanskim prozirnim lakom za namještaj na bazi otapala i bez aromata, s jako dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću, visokim učinkom popunjavanja, s dugim rokom upotrebe, dobrom strukturom i lijepim oslikavanjem pora.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 150 - 200 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>Površinska obrada nadgradnje iz MDF-a lakira se u Ral prema odabiru projektanta dvokomponentnim poliuretanskim pigmentiranim lakom za namještaj baziran na otapalu, bez aromata, s dobrom mehaničkom i kemijskom otpornošću.</p> <p>Nanos laka u tri sloja 3 puta po 120 g/m2. Visina sjaja visok sjaj 100 glosa. Među brušenje se provodi neposredno pred nanošenje pokrovnog laka, kako bi se osiguralo dobro prijanjanje među slojevima. Pri brušenju koristiti filter za prašinu P2</p> <p>S unutarnje stranice govornice potrebno je ugraditi dvije police.</p> <p>Govornica se izvodi s logom Parka prirode Papuk prema odabiru Investitora.</p>	kom	1		
UKUPNO NAMJEŠTAJ I OPREMA:					



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovočke 4a
tel: 385 (0) 1 30 19 204
385 (0) 1 30 19 205
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

REKAPITULACIJA:

	SVEUKUPNO NAMJEŠTAJ I OPREMA:		
	PDV 25 %:		
	SVEUKUPNO S PDV-om:		